

PCM-L04S40 DLY dla 14,8V/40A (4S)



Parametry techniczne

1.	Napięcie	Napięcie ładowania	DC: 16,8V CC/CV 4.2V/Cell
		Technologia płytki	LI-ION
		Napięcie balansujące pojedynczego ogniwa	N/D
2.	Prąd	Prąd balansujący pojedyncze ogniwo	30mA±5mA
		Zużycie prądu płytki	≤100µA
		Maksymalny prąd ciągły ładowania	0A
		Maksymalny prąd ciągły rozładowania	40A
3.	Zabezpieczenie przed przetądowaniem	Napięcie włączające płytkę	4.25V±0.05V
		Czas zwłoki	1s
		Napięcie wyłączające płytkę	4.19V±0.05V
4.	Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem	Napięcie włączające płytkę	2.8V±0.1V
		Czas zwłoki	20ms
		Napięcie wyłączające płytkę	2.8V±0.1V
5.	Zabezpieczenie nadprądowe	Napięcie włączające płytkę	N/D
		Prąd włączający	100±20A
		Czas zwłoki	100ms
		Warunek włączenia/powrotny	Automatyczny powrót
6.	Zabezpieczenie przeciw zwarceniu	Warunek włączający	Zwarcie zewnętrzne
		Czas zwłoki	250us
		Warunek wyłączania	Automatyczny powrót
7.	Oporność	Wewnętrzna oporność	≤20mΩ
8.	Temperatura	Temperatura pracy	-20 ~ +70°C
		Temperatura składowania	-20 ~ +125°C
		Czujnik temperatury	65-70°C
9.	Wymiary		48x75x9mm

